

INTERPLEAT

Vlakfilters met plissé filterdoek en kartonnen kader, filterklasse ISO Coarse-85%

TOEPASSINGEN

- (Voor)filtratie in luchtbehandelingskasten of luchtinlaatroosters

VOORDELEN

- Stevig paneelfilter met plisse medium
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lange standtijd
- Waterafstotend kartonnen kader
- Medium aan achterzijde ondersteund

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch in plisse verlijmd op gaas
- Kader: Waterafstotend karton
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG
01901	Interpleat 16x20x1	394	495	24	Coarse-85%	G4	1053	45
01902	Interpleat 20x20x1	495	495	24	Coarse-85%	G4	1297	45
01903	Interpleat 20x25x1	495	622	24	Coarse-85%	G4	1663	45
01904	Interpleat 16x25x1	394	622	24	Coarse-85%	G4	1323	45
01905	Interpleat 24x24x1	594	594	24	Coarse-85%	G4	1905	45
01906	Interpleat 12x24x1	288	594	24	Coarse-85%	G4	937	45
01917	Interpleat 16x20x2	394	495	45	Coarse-85%	G4	1404	45
01916	Interpleat 20x20x2	495	495	45	Coarse-85%	G4	1764	45
01919	Interpleat 20x25x2	495	622	45	Coarse-85%	G4	2217	45
01918	Interpleat 16x25x2	394	622	45	Coarse-85%	G4	1764	45
01914	Interpleat 24x24x2	594	594	45	Coarse-85%	G4	2540	45
01915	Interpleat 12x24x2	288	594	45	Coarse-85%	G4	1249	45
01108	Interpleat 10x20x2	242	495	45	Coarse-85%	G4	832	45
01920	Interpleat 20x24x2	495	594	45	Coarse-85%	G4	2117	45
01926	Interpleat 24x24x4	594	594	96	Coarse-85%	G4	3430	53
01927	Interpleat 12x24x4	288	594	96	Coarse-85%	G4	1686	53
01928	Interpleat 20x20x4	495	495	96	Coarse-85%	G4	2382	53
01929	Interpleat 16x20x4	394	495	96	Coarse-85%	G4	1896	53
01930	Interpleat 16x25x4	394	622	96	Coarse-85%	G4	2382	53
01931	Interpleat 20x25x4	495	622	96	Coarse-85%	G4	2993	53
01936	Interpleat 20x24x4	495	595	96	Coarse-85%	G4	2858	53
01934	Interpleat 20x16x4	495	394	96	Coarse-85%	G4	1896	53
01935	Interpleat 16x24x4	394	594	96	Coarse-85%	G4	2275	53
01959	Interpleat 24x20x4	594	495	96	Coarse-85%	G4	2858	53
01933	Interpleat 24x16x4	594	394	96	Coarse-85%	G4	2275	53
01233	Interpleat 24x12x4	594	288	96	Coarse-85%	G4	1686	53

Afwijkende maten op aanvraag