

# KS50

Zakkenfilters met synthetisch filtermedium, filterklasse ISO ePM10-60%

## TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten en luchtinlaatroosters
- Filtratie retourlucht

## VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zelfdragende zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
21411	<b>KS50 592x592x360, 6p</b>	592	592	360	6	ePM10-60%	M5	3400	67	>1200
21412	<b>KS50 288x592x360, 3p</b>	288	592	360	3	ePM10-60%	M5	1700	67	>1200
21413	<b>KS50 490x592x360, 5p</b>	490	592	360	5	ePM10-60%	M5	2800	67	>1200
21416	<b>KS50 288x288x360, 3p</b>	288	288	360	3	ePM10-60%	M5	850	67	>1200
21414	<b>KS50 592x288x360, 6p</b>	592	288	360	6	ePM10-60%	M5	1700	67	>1200
21415	<b>KS50 592x490x360, 6p</b>	592	490	360	6	ePM10-60%	M5	2800	67	>1200
21417	<b>KS50 592x892x360, 6p</b>	592	892	360	6	ePM10-60%	M5	5100	67	>1200
21410	<b>KS50 288x892x360, 3p</b>	288	892	360	3	ePM10-60%	M5	2550	67	>1200
21432	<b>KS50 490x892x360, 5p</b>	490	892	360	5	ePM10-60%	M5	4250	67	>1200
21401	<b>KS50 592x592x600, 6p</b>	592	592	600	6	ePM10-60%	M5	3400	45	>1200
21402	<b>KS50 288x592x600, 3p</b>	288	592	600	3	ePM10-60%	M5	1700	45	>1200
21403	<b>KS50 490x592x600, 5p</b>	490	592	600	5	ePM10-60%	M5	2800	45	>1200
21406	<b>KS50 288x288x600, 3p</b>	288	288	600	3	ePM10-60%	M5	850	45	>1200
21404	<b>KS50 592x288x600, 6p</b>	592	288	600	6	ePM10-60%	M5	1700	45	>1200
21405	<b>KS50 592x490x600, 6p</b>	592	490	600	6	ePM10-60%	M5	2800	45	>1200
21407	<b>KS50 592x892x600, 6p</b>	592	892	600	6	ePM10-60%	M5	5100	45	>1200
21408	<b>KS50 288x892x600, 3p</b>	288	892	600	3	ePM10-60%	M5	2550	45	>1200
21409	<b>KS50 490x892x600, 5p</b>	490	892	600	5	ePM10-60%	M5	4250	45	>1200

Afwijkende maten op aanvraag